

BT / WT 75 BASIC

MOTOR

Turbina

MATERIAL ASPIRAÇÃO

Pó e Líquidos

FILTRO

Star Polyester

LIMPEZA DO FILTRO

Agitação Manual



Os modelos **WT 75** e **BT 75** são os modelos de turbina mais populares, pois desfrutam de excelente confiabilidade graças à turbina de canal lateral e são multifuncionais para sucção de qualquer tipo de detrito, mas não recomendados para poeira fina. A sua simplicidade e versatilidade tornam alguns dos modelos mais populares do mercado.



IMPORTADOR E REPRESENTANTE OFICIAL

orbipure[®]
by orbivendas

Especificações técnicas

Dados técnicos	BT 751 BASIC	WT 751 BASIC	BT 753 BASIC	WT 753 BASIC
MATERIAL A S P I R A Ç Ã O	Pó e Líquidos	Pó e Líquidos	Pó e Líquidos	Pó e Líquidos
MOTOR	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
REFERÊNCIA	101217	101256	101229	101262
POTÊNCIA	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
VOLTAGEM	230 V 1P+N+E	230 V 1P+N+E	400 V 3P+E	400 V 3P+E
FREQUÊNCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGEM	16 A	16 A	6,7 A	6,7 A
FLUXO DE AR	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSÃO	320 mBar — 50 Hz	320 mBar — 50 Hz	320 mBar — 50 Hz	320 mBar — 50 Hz
MAX DEPRESSÃO	200 mBar	200 mBar	250 mBar	250 mBar
ENTRADA DE SUÇÇÃO	Type B Tang, 60 mm	Type C Cent, 70 mm	Type B Tang, 60 mm	Type C Cent, 70 mm
DIMENSÕES	80x60 h154 cm	80x60 h154 cm	80x60 h154 cm	80x60 h154 cm
PESO	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg
SISTEMA DE COLETA	Deposito	Deposito	Deposito	Deposito
CAPACIDADE DO DEPOSITO	75 L	75 L	75 L	75 L
LONGOPAC				
DIÂMETRO DA CÂMARA DE FILTRO	D.460mm	D.460mm	D.460mm	D.460mm
TIPO DE FILTRO	Star Polyester	Star Polyester	Star Polyester	Star Polyester
FILTRO	L Antistatico	L Antistatico	L Antistatico	L Antistatico
SUPERFÍCIE FILTRO	20.000cm ² - 30.000cm ² Op	20.000cm ² - 30.000cm ² Op	20.000cm ² - 30.000cm ² Opt	20.000cm ² - 30.000cm ² Opt
LIMPEZA DO FILTRO	Agitador Manual	Agitador Manual	Agitador Manual	Agitador Manual
FITRO HEPA	Opcional H13 com 99,95% MPPS 0,12 µm	Opcional H13 com 99,95% MPPS 0,12 µm	Opcional H13 com 99,95% MPPS 0,12 µm	Opcional H13 com 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFÍCIE FILTRANTE HEPA				

Especificações técnicas

Dados técnicos	BT 754 BASIC	WT 754 BASIC
MATERIAL ASPIRAÇÃO	Pó e Líquidos	Pó e Líquidos
MOTOR	Turbina	Turbina
REFERÊNCIA	101090	101266
POTÊNCIA	4 kW — 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz	4 kW — 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz
VOLTAGEM	400 V - 50 Hz 220 — 380 - 480 V — 60 HZ 3P+E	400 V - 50 Hz 220 — 380 - 480 V — 60 HZ 3P+E
FREQUÊNCIA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
AMPERAGEM	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A
FLUXO DE AR	320 m ³ /h — 50 Hz 405 m ³ /h — 60 Hz	320 m ³ /h — 50 Hz 405 m ³ /h — 60 Hz
DEPRESSÃO	320 mBar — 50 Hz 380 mBar - 60 Hz	320 mBar — 50 Hz 380 mBar - 60 Hz
MAX DEPRESSÃO	320 mBar	320 mBar
ENTRADA DE SUÇÃO	Type B Tang, 60 mm	Type C Cent. 70 mm
DIMENSÕES	80x60 h154 cm	80x60 h154 cm
PESO	100 Kg	100 Kg
SISTEMA DE COLETA	Deposito	Deposito
CAPACIDADE DO DEPOSITO	75 L	75 L
LONGOPAC		
DIÂMETRO DA CÂMARA DE FILTRO	D.460mm	D.460mm
TIPO DE FILTRO	Star Polyester	Star Polyester
FILTRO	L Antistático	L Antistático
SUPERFÍCIE FILTRO	20.000cm ² - 30.000cm ² Opt	20.000cm ² - 30.000cm ² Opt
LIMPEZA DO FILTRO	Agitador Manual	Agitador Manual
FILTRO HEPA	Opcional H13 com 99,95% MPPS 0,12 µm	Opcional H13 com 99,95% MPPS 0,12 µm