

MAXILADDER TRIPLA

Escada de três partes transformáveis:
posição escadote ou apoio.

Série de escadas transformáveis de uso profissional, fabricadas em alumínio nervurado extrudido mediante um avançado sistema de encaixe automático que fixa de modo duradouro os degraus aos montantes. São escadas de gama alta, perfeitamente equipadas, de máximo conforto e ótimas dimensões. Disponível em 1, 2 e 3 partes utiliza-se tanto em apoio à parede ou como em posição de escadote.

A série Maxiladder está certificada conforme a norma europeia EN 131.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: de 6 a 20;
- Distancia entre degraus: 28 em;
- Largura escada larga: 48 em;
- Largura escada intermédia: 43 cm;
- Largura fechada: 36.50 cm;
- Altura em escadote: de 2,52 a 7,16 m;
- Altura apoiada: 11,40 m;
- Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO



- Base estabilizadora;
- Degrau antideslizante;
- Reforço interno em nylon na base do estabilizador;
- Cinta de segurança antiabertura accidental;
- Ferragens em aço com tratamento anticorrosão;
- Tacos de borracha antideslizantes.



OPCIONAIS

- Rodas de deslizamento.

Disponível também uma versão mecânica (com corda) que facilita a abertura da escada superior.

A escada de duas partes com corda não se pode utilizar em posição de escadote e não dispõem de base estabilizadora.



REF					KG
	m	m	m	mm	
101B7	6	1.80	3.48	2.52	65x25 12.DD
1B188	7	2.08	4.32	3.05	65x25 14.DD
10189	8	2.36	5.16	3.58	65x25 j6.00
10190	9	2.64	6.06	4.10	65x25 17.00
10191	10	2.92	6.83	4.60	73x25 21.00
10192	11	3.20	7.40	4.88	73x25 23.00
10193	12	3.48	7.97	5.12	80x25 25.00
10194	13	3.76	8.82	6.00	80x25 29.00
10195	14	4.04	9.35	6.20	80x25 30.00
10196	17	4.88	10.97	6.32	80x25 36.00
10197	20	5.72	11.40	7.16	80x25 38.00