

# METEOR EXTRA SOLV



## CERA LÍQUIDA COM SOLVENTE PARA PARQUET E TERRACOTA

- Facilidade de manutenção e fácil de polir
- Resistente ao trânsito e excelente impermeabilização
- Acabamento semibrilhante

Formulado com uma mistura de ceras de alta qualidade que permitem uma eficaz e rápida proteção e manutenção dos pisos em parquet e terracota, dando um brilho quente e mantendo a cor original do próprio piso. Recomendado para parquet de alto valor estético, onde se pretenda privilegiar o aspeto natural da madeira. Adequado para a aplicação com spray, como com mopa. Pode ser polido com uma máquina de escova de baixa velocidade.

### COMO USAR

Após uma secagem correta, aplique o produto diretamente nos pisos em terracota e parquet, novos ou com a cera previamente removida. METEOR EXTRA SOLV aplica-se com pincel, mopa ou spray, polindo instantaneamente com máquina de escova, equipada com disco vermelho ou branco. Nos pisos em terracota, é ideal aplicar 2 demãos depois de ter impermeabilizado a superfície com IF 110. O produto pode ser utilizado em todas as superfícies previamente tratadas com IF 110, como pedra natural não polida e cimento. Repita o tratamento 1 a 3 vezes até atingir o brilho desejado. Não aplique METEOR EXTRA SOLV em superfícies quentes ou expostas ao sol, evitando assim secagens rápidas.



### DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

## METEOR EXTRA SOLV

 DADOS TÉCNICOS**APARÊNCIA:** Líquido opaco**COR:** Amarelo**ODOR:** Mel**COV:** 90,44%

| PH | Substância activa total [%] | Densidade (g/ml) | Pressão (bar) | Viscosidade (cP) | Resíduo seco total [%] |
|----|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|
|    |                             | 0.785            |               |                  | 9,6 ± 1,0              |

 PRECAUÇÕES

Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigens. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó químico. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Contém HIDROCARBONETOS, C9-11, ALCANOS. Não ingerir.



ATENÇÃO



ATENÇÃO



PERIGO

 NOTA

Proteja do gelo. Agite a embalagem antes de usar. Em caso de excesso de produto, basta passar um disco branco para o absorver e homogeneizar perfeitamente o tratamento.

Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

**Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.**

 EMBALAGEM

| Código | Formato | Quantidade | Pallet |
|--------|---------|------------|--------|
| 5579   | L 5     | 4          | 8x4=32 |