

## ECO WAX



### EMULSÃO POLIMÉRICA SUPER BRILHANTE E DE ALTA RESISTÊNCIA

- Cera certificada com impacto ambiental reduzido
- Elevado nível de brilho e resistência ao tráfego
- Adequada para os sistemas spray cleaning e spray buffing com efeito anti-amarelecimento



UW-Nr: 1407

Emulsão polimérica com formulação ecológica, em conformidade com o rótulo ecológico austríaco. Certificada com impacto ambiental reduzido e com rótulo ambiental Tipo 1, em conformidade com a norma ISO 14024. Não classificada como perigosa para o meio ambiente e desenvolvida sem aditivos fluorados, compostos de zinco e componentes tóxicos.

Cera de fácil aplicação formulada para garantir um elevado nível de brilho e resistência ao tráfego. Pode ser usada em todos os pavimentos encerados, também adequado para pavimentos resilientes em PVC, linóleo, borracha natural e materiais plásticos e pisos duros (por exemplo, pedra natural). Recomendada para ambientes de alto tráfego como hospitais, escolas, mercados varejistas, aeroportos, áreas de entrada, etc. onde são necessárias resistência e durabilidade do revestimento. Resistente às lavagens feitas com desinfetantes, se utilizados corretamente e na diluição correta.

Certificado Umweltzeichen: UW-Nr: 1407.

### COMO USAR

Decapar o pavimento com um decapante da gama SUTTER PROFESSIONAL. Espalhe 40ml/m<sup>2</sup> de cera usando um aplicador apropriado. Aplicar duas camadas homogêneas. Deixar secar, aprox. 30 - 60 min., entre camadas.

Adequada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS. Manutenção aconselhada: AZZURRO UL para manutenção em húmido; RAPID UHS UL para método spray.



### DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

## ECO WAX

### DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido opaco

**COR:** Bege

**ODOR:** Técnico

**COV:** 4,51%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
7,3 ± 0,5	27,8 ± 1	1,025			

### PRECAUÇÕES

Contém BENZISOTHAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Não ingerir.

### NOTA

Preservar do frio. Não aplique com temperaturas inferiores a 10°C. Não utilizar em superfícies de pedra lisa e madeira não tratada.

Contém conservantes: benzisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine, sodium pyrithione, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento.

Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

**Reservado para uso profissional. Ficha de Segurança fornecida a pedido.**

### EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5731	Kg 5	4	9x4=36