

SELOX COOL

Detergente líquido

Descrição e aplicação

Detergente de lavagem para todas as qualidades de tecidos, indicado para roupa branca e de cor.

Pode ser utilizado em todos os processos e equipamentos de lavagem e em todos os níveis de dureza de águas. Apropriado para doseamento automático.

Produto suave e de baixa alcalinidade composto por tensoactivos, agentes sequestrantes de dureza da água e agentes dispersantes.

Indicado para lavagem de roupa branca e de cor, desde 30°C a 60°C de temperatura.

O produto Selox Cool é particularmente adequado para utilização em combinação com o branqueador peracético **X-TEND** devido às suas propriedades tampão.

Perfume agradável e de aroma duradouro.

Instruções de utilização

Dosagem recomendada (ml/kg roupa seca):

Nível de sujidade	Dosagem
Ligeira	8.0-12.0
Média	12.0-15.0
Difícil	15.0-30.0

Propriedades físico-químicas

Composição	Tensoativos não iónicos, tensoativos aniónicos, fosfatos, solventes, estabilizadores, agentes dispersantes, perfume, anti-espuma e branqueadores
Aparência	Líquido
Cor	Branco/ amarelo claro
Odor	Perfumado
pH (1%)	9.5
Densidade	1.200 kg/L
Alcalinidade Total (1%)	0.57 g/l (Na ₂ CO ₃)
Alcalinidade Ativa (1%)	0.07 g/l (Na ₂ O)
Solubilidade	Miscível em água em todas as proporções.

Ambiente

Cumprir os critérios de biodegradabilidade previstos no regulamento (CE) No.648/2004 relativo aos detergentes.

Não contém alquil fenol etoxilados, EDTA e NTA.

CQO: 288.072 mg/l

Segurança e transporte

SELOX COOL é classificado como corrosivo.

Nunca misture com outros produtos. Leia atentamente a ficha de dados de segurança e siga as instruções de manuseamento.



Produtos sem ADR

Armazenamento

Armazene o **SELOX COOL** no seu acondicionamento original entre os 0°C e 30°C. Não expor diretamente à luz solar.

Utilizar acima de 5°C. Manuseie com cuidado, guarde na embalagem original, longe de temperaturas extremas. Manter fora da luz solar direta

Mais informações e recomendações sobre utilização segura e armazenamento estão disponíveis nas Fichas de Dados de Segurança.

Acondicionamento

Bilha	24Kg
Tambor	240Kg
Contentor	1150Kg