CHRISTEYNS

HYPERBLAN

Aditivo branqueador sólido, isento de fosfatos

Descrição e aplicação

Branqueador e oxidante de baixas temperaturas para roupa branca e de cor, em combinação com outro detergente.

Adequado para roupa de algodão e poliéster-algodão, pode ser utilizado em águas macias ou ligeiramente duras. Adequando para doseamento manual.

Desempenho eficaz de lavagem em roupa branca, desde 40ºC de temperatura.

Este branqueador de base oxigenada revela uma excelente remoção de nódoas branqueáveis a temperaturas médio-elevadas, p. ex. tomate, chá, café, nódoas de sumos.

Sem adição de fosfatos ou branqueador óptico.

Instruções de utilização

Dosagem recomendada:
7-10 g/kg roupa seca em combinação com detergente isento de branqueador.

Atenção: Não utilizar em conjunto com produtos branqueadores contendo cloro ou ditionito de sódio.

Propriedades físico-químicas

Composição	Contém tensoativos, carbonatos, sequestrantes, silicatos e perfume
Aparência	pó
Cor	branco
Odor	Característico
pH (1%)	10.8 ± 0.5
Densidade	1,015 kg/L – não compactado
Solubilidade	Miscível em água em todas as proporções.

Ambiente

Hyperblan não contém cloro, logo não há risco de formação de Halogênios Orgânicos Adsorvíveis AOX.

Não contém alquil fenol etoxilados, fosfatos, EDTA e NTA.

Os tensoactivos presentes no **Hyperblan** estão em conformidade com o Regulamento da União Europeia EU648/2004 acerca da sua biodegradabilidade.

CQO: 82.800mg/Lt

Segurança e transporte

Hyperblan é classificado como comburente corrosivo, e perigoso em termos gerais. Nunca misture com outros produtos. Leia atentamente a ficha de dados de segurança e siga as instruções de manuseamento.

Nº ONU (ADR) : 3378
Descrição: UN 3378 CARBONATO DE SÓDIO PEROXIHIDRATADO (MISTURA), 5.1, III, (E)

Armazenamento

Armazene **Hyperblan** no seu acondicionamento original entre os 0°C e 30°C. Não expor diretamente à luz solar.

Acondicionamento

Balde 10 kg

CHRISTEYNS PORTUGAL S.A.
ZOOM BUSINESS PARK - EDIFÍCIO D - ESC 1 - ESTRADA DE PAÇO DE ARCOS - 2735 307 CACÉM - TEL. +351 214 276 390

Rev. 01|02.15