CHRISTEYNS

MIDA®

Mida

FOAM 165

Detergente em espuma muito alcalino para sujidades difíceis

Descrição e aplicação

FOAM 165 é detergente líquido alcalino para utilização periódica em áreas alimentares, especialmente na limpeza de fritadeiras, fornos, fumeiros e sala de fumo, mesmo na presença de águas duras. Pode ser utilizado periodicamente na remoção de gorduras difíceis de remoção em pavimentos e outros equipamentos pesados.

FOAM 165 é um detergente muito alcalino, combinando tensoativos, sequestrantes de cálcio e magnésio e solventes resultando numa eficaz ação de limpeza.

Instruções de utilização

Usar **FOAM 165** a concentrações entre 3-5% (v/v) a uma temperatura entre 30-40°C dependendo do grau e tipo de sujidade a remover e dureza da água.
FOAM 165 tem o seguinte procedimento de utilização:
i) Pré-enxaguamento com água das superfícies a limpar, removendo a primeira camada de sujidade. **ii)** Aplicação da espuma **FOAM 165** utilizando equipamento adequado de projeção de espuma. **iii)** Deixar atuar 15 a 30 min.
iv) Enxaguar bem as superfícies assegurando que todos os resíduos de produto e partículas de sujidade são removidos.

Propriedades físico-químicas

Composição	Contém tensoativos aniónicos, sequestrantes, hipoclorito de sódio
Aparência	Líquido transparente
Cor	Amarelo/ castanho
Odor	Característico
pH (1%)	>13
Densidade	±1.3 kg/L
Solubilidade	Miscível em água em todas as proporções.

Compatibilidade de materiais

Quando **FOAM 165** é utilizado de acordo com as instruções de utilização recomendadas, poderá ser utilizado nos materiais usualmente utilizados na indústria alimentar, excetuando ligas leves, como alumínio.

Ambiente

FOAM 165 não contém cloro na sua fórmula, logo, não existe o risco de formação de Halogênios Orgânicos Adsorvíveis (AOX).

Os tensoativos do **FOAM 165** estão de acordo com a Diretiva da União Europeia EU648/2004 sobre a biodegradabilidade de tensoativos

Segurança e transporte

FOAM 165 está classificado como corrosivo. Nunca misture **FOAM 165** com outros produtos. Leia atentamente a ficha de segurança e siga todas as instruções de manuseamento do produto.

NºONU (ADR): 1824
Descrição: UN 1824 Hidróxido de sódio, em solução, 8, II, (E)

Armazenagem

Armazene **FOAM 165** na sua embalagem de origem entre 5°C e 35°C.

Acondicionamento

Bilha	25 Kg
Tambor	250 Kg

CHRISTEYNS PORTUGAL S.A.
ZOOM BUSINESS PARK - EDIFÍCIO D - ESC 2-3 - ESTRADA DE PAÇO DE ARCOS - 2735 307 CACÉM - TEL. +351 214 276 390