

**Secador CICLONE ECOFRIENDLY
Automático 2300W
Ref. 576410054/AS4100SA**

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO

- Secador de mãos fabricado em aço inoxidável AISI304 c/1,2mm de espessura com acabamento acetinado. Conjunto interno fabricado em ABS
- Elevada potência, máximo caudal e pressão de ar, num design compacto.
- Bocal cromado de saída do ar orientável a 360°.
- Accionamento automático por aproximação das mãos, mediante sensor óptico, de alcance regulável por meio de um potenciómetro.
- Desliga automaticamente, passados 60s de uso contínuo.
- Resistência com protecção térmica de 105°C.
- Grande robustez e elevada resistência ao vandalismo.
- Recomendado para lavabos com grande tráfego.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Medidas (mm): 265x200x240 . Peso (Kg): 4,2

. Temporização (s): 60
. Alcance do sensor (mm): 50-200

. Tensão (V): 220/240 Potência Total (W): 2300
. Consumo (A): 9,5 Frequência (Hz): 50/60

. Tempo de secagem (s): 20

. Velocidade do ar (m/s): 36,6 Caudal (m³/h): 339,8
. Temperatura do ar (°C): 44

. Homologações: CE-ROHS

. Isolamento eléctrico: Classe I
. Índice de protecção: IPx1

. Instalação: Bolsa com parafusos, buchas, manual e planta de instalação incluídos. Não instalar a menos de 1m de distância de qualquer ponto de água.

EMBALAGEM UNITÁRIA

REEMBALAGEM (4 UDS.)

PALETE

. Altura (mm): 270

. Altura (mm): 515

. Base (cm): 100x120 Altura (cm): 220

. Largura (mm): 310

. Largura (mm): 335

UNIDADES POR PALETE

. Fundo (mm): 248

. Fundo (mm): 560

. Base: 5 caixas (20 uds) Filas: 4

. Peso (Kg): 4,7

. Peso (Kg): 20,080

. Caixas: 20 Unidades: 80

A Orbivendas, LDA, nesta ficha técnica, apresenta dados técnicos e outros indicativos e não contratuais, sendo que reserva-se ao direito de os modificar sem aviso prévio.