

Características técnicas - Máscaras respiratórias de utilização única

Séries Economy HONEYWELL SUPERONE 3206 FFP2 NR D

REF: 1013206



Frente

Atrás

Descrição

A meia máscara de filtragem moldada não reutilizável FFP2 pertencente às Séries Economy, foi criada para fornecer uma aplicação muito intuitiva sem comprometer o conforto. Força uma forma exclusiva “Um tamanho para todos” com uma área do nariz pré-formada, uma válvula e dois elásticos agrafados.

Vantagens

- Estrutura semi-rígida: Forma mantida, mesmo em ambientes com humidade e cargas pesadas
- Parte superior pré-formada (sem suporte do nariz) para um ajuste rápido e fácil, altamente eficiente e seguro.
- Volume interno excelente para falar e respirar facilmente.
- Véu interior ultra suave para oferecer um contacto agradável com a pele e para melhorar o conforto de respiração.
- A membrana da válvula está protegida frontalmente para minimizar os riscos de danos e fugas, aumentando assim a segurança.
- Duas alças elásticas flexíveis e resistentes, agrafadas nas abas para evitar qualquer risco de irritação e fugas na área de filtragem.
- Máscara respiratória ultraleve (12g) para reduzir o cansaço do utilizador e aumentar a aceitação com o passar do tempo.
- Sem látex, sem silicone, sem PVC. Sem restrições quanto a aplicações e alergias. Amigo do ambiente.

Exemplos de aplicações

Indústrias

- Agricultura e horticultura
- Fabrico automóvel e de peças
- Construção
- Comida
- Fundição
- Ferro e Aço
- Médico e Farmacêutico
- Exploração mineira e Pedreira
- Óleo e Gás
- Têxtil
- Madeira

Actividades

- Preparação da estrutura do carro
- Corte e moldagem de metais
- Manuseamento de líquidos e pós
- Manutenção
- Moagem (pequenos trabalhos)
- Pintura (a pincel) se for numa área bem ventilada
- Lixagem
- Manuseamento de sementes
- Carpintaria

Perigos

Contra pós,
neblinas e fumos
que contenham:

- Alumínio
- Alérgenos (feno, penas...)
- Carbonato de cálcio
- CharCarvão
- Barro
- Celulose
- Betão (em pó)
- Cobre
- Algodão
- Farinha
- Metais
- Fibras de vidro
- Manganésio
- Molibdénio
- Óleos (vegetal e mineral)
- Plásticos
- Quartzo
- Silicato de sódio
- Enxofre
- Titânio
- Vanádio
- Tintas e vernizes (à base de água)
- Madeira (dura)

Características

TAMANHO: Universal

VIDA EM PRATELEIRA: 3 anos

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:



PESO: 12g

EMPACOTAMENTO: • Caixas de 20 unidades
• Malas de 10 caixas (200 unidades)

MATERIAIS:

- **Estrutura:** Poliéster
- **Arnês da cabeça:** Borracha sintética
- **Meio de filtração:** Polipropileno
- **Válvula:** Polipropileno / Borracha sintética
- **Agrafos:** Aço galvanizado


Normas

Em conformidade com os requerimentos da Directiva da Comunidade Europeia 89/686/EEC (Equipamento de Protecção Pessoal), pertence à categoria EC III e tem a marca CE. Número de certificação: 0928 (on request)

Vai de encontro às normas de teste EN 149:2001+A1:2009 e Dolomite

	Eficiência de Filtração	Fuga Interna Máxima Total	Resistência de respiração (mBar)		
			30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP2	<6%	<8%	<0,7	<2,4	<3

Instruções de utilização



Utilização do produto

NÍVEL MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO:

Pode ser usado em atmosferas que contenham aerossóis sólidos e/ou líquidos em concentrações até 12 [10 no UK, FIN, D, I, S] x LELT*: Classe FFP2 (toxicidade média). Marca "NR" (utilização única) de acordo com a norma rectificada EN149:2001+A1:2009. Certas restrições ou limitações podem ser aplicadas no caso de contaminantes específicos. Por favor, consulte as normas aplicáveis de saúde e segurança.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Esta meia máscara de filtração de utilização única NÃO deverá ser usada nas seguintes situações:

- Concentração de oxigénio inferior a 17% (atmosferas com pouco oxigénio)
- Contaminantes ou as suas concentrações desconhecidas ou que sejam imediatamente perigosas para a vida ou saúde
- A concentração de aerossóis excede níveis fixados pelas normas de saúde e segurança aplicáveis, ou Factor de Protecção x LELT*
- Na presença de gases e/ou vapores
- Na presença de contaminantes tóxicos ou radioactivos
- Em incêndios.

CUIDADO:

Recomendamos aos utilizadores que se certifiquem de que o nível de protecção oferecido pela máscara seja suficiente para o tipo e concentração de contaminantes na área de trabalho. Apenas para ser usado por pessoal formado e qualificado. É pouco provável que obtenha um aperto que evite fugas quando a máscara for usada contra a barba comprida ou por fazer. Esta máscara não fornece oxigénio.

*LELT: Limite de Exposição no Local de Trabalho

Honeywell Safety Products

Immeuble Edison Paris Nord II

33 Rue des Vanesses, 95958 Roissy CDG Cedex

www.honeywellsafety.com

Honeywell