

## MÁQUINA DESINFEÇÃO A ESPUMA FOAMTEC 15 “SANTOEMMA”

### CARACTERÍSTICAS:

ITEM	FOAMTEC 15	
Capacidade de depósito de recuperação	lt	15
Capacidade de depósito de solução	lt	15
Material de depósitos	-	Polietileno de alta densidade
Motor de aspiração	-	De 2 turbinas
Potência	W	1000
Depressão	Mm H2O	2200
Caudal de ar máximo	l/sec.	50
Bomba by-pass	-	<u>Membrana</u>
Potência	w	90
Pressão máxima	<u>bar</u>	9
Caudal máximo	l/min.	5
Compressor de ar	w	350
Prestação e consumos aproximados: (WC 50 m2 azulejos + 10 sanitarios)	-	Tempo: 105 minutos Consumo de detergente: 250 gr Consumo de água: 14 litros
Dissolução de detergente	-	Regulável
Comprimento do cabo	m	10
Peso	kg	50
Dimensões	cm	38x70x86
Configuração do tubo de aspiração	m	5
Configuração standard	-	Azul
Acessórios standard	-	Lança para injetar espuma, pistola para aclarar, limpa cristais, acessórios com lábios para solos alargados, acessório para aspirar líquidos.
Detergente	-	Espuma



### Lugares onde a FOAMTEC 15 pode ser utilizada:

Maxi-Foam pode ser usada para limpeza periódica de sanitários, em todos os locais concorridos como por exemplo:

- ☒ Aeroportos, estações e barcos,
- ☒ Bares, restaurantes, estabelecimentos públicos,
- ☒ Centros Comerciais,
- ☒ Escritórios, e armazéns em grandes empresas,
- ☒ Escolas e universidades,
- ☒ Hotéis, hospitais e clínicas,
- ☒ Ginásios, piscinas, saunas, campings.

A Foamtec 15 pode ser utilizada também em todos os lugares onde o sistema de limpeza espuma + aclarado + aspiração seja adequado.

### Outras características de Foamtec 15:

- ☒ A máquina é de dimensões reduzidas e fácil de arrumar.
- ☒ A entrada de água limpa e a saída de água suja realizam-se comodamente com a ajuda dos tubos que são bastante compridos e largos.
- ☒ É fácil aceder ao painel de controlo e de regulação, os comandos são suaves e intuitivos. As indicações sobre o uso da máquina estão também no painel, como uma nota proveitosa para o operador.

- × A máquina inclui muitos acessórios:
  - Lança de injeção de espuma e pistola para aclarar,
  - Limpa cristais e acessórios (com rodo para solos para secar o solo depois de aclarado),
  - Tubo e acessórios para aspirar a água do solo.

Todos os acessórios estão alojados na máquina para utilizá-los e arrumá-los com facilidade.

- × O garrafão de detergente puro está alojado num espaço apropriado e é aspirado pela máquina em quantidades reguláveis.
- × A mudança entre a fase de injeção de espuma e a fase de aclarado é feita com facilidade por meio de uma suave rotação das placas apropriadas alojadas no painel de controlo.
- × Atuando sobre o painel de comandos é possível regular suavemente a quantidade e densidade de espuma.
- × É possível acoplar à máquina outros acessórios, que permitem utilizá-la como uma potente máquina de injeção/extração.

**Foamtec 15** é uma máquina inovadora que proporciona um novo sistema para limpar WC e sanitários, combinando injeção de espuma detergente, aclarado e aspiração.

O procedimento de limpeza efetua-se em quatro fases:

1. Injeção de espuma sobre as superfícies que devem ser limpas (paredes, sanitários, cristais),
2. Acção química da espuma,
3. Aclarar com água limpa,
4. Aspiração da água restante.

#### **Vantagens do sistema Foamtec 15 :**

- × Poupa tempo na limpeza de um lugar: graças à capacidade de limpeza da espuma na sujidade, mais eficiente que uma normal solução de água e detergente. Enquanto a espuma atua nas paredes onde foi injectada, o operador pode limpar outras superfícies.
- × Melhor resultado da limpeza: a acção prolongada da espuma assegura a máxima exploração do efeito de limpeza do produto.
- × Pouco detergente: o detergente é usado sem desperdício.
- × Consumo reduzido de energia eléctrica: a máquina necessita de pouca energia eléctrica e por isso pode ser utilizada em todos os lugares.
- × Uso reduzido de água: o sistema espuma + aclarado necessita de uma quantidade mínima de água em igualdade ao resultado. Isso evita a inundação dos WC, permite uma maior autonomia de trabalho e uma mais rápida disponibilidade do WC depois de lavado.
- × Poupança de trabalho para o operador: O trabalho manual do operador está reduzido ao mínimo porque a eliminação da sujidade é efetuada pelo sistema espuma + aclarado.
- × Máxima segurança higiénica para o operador, que não necessita de tocar nas superfícies e nos objetos de limpeza.
- × Maior satisfação do operador que faz um trabalho mais agradável e mais higiénico.



**ORIGEM:** ITALIA

**FABRICO:** FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS E DIRECTIVAS CE

**GARANTIA:** 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICO E MAU FUNCIONAMENTO

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** PERMANENTE